


## **Wellblech 18/1064 | Dach | Stahl 0,63 mm | 25 µm Polyester | 8004 - Kupferbraun**



Art. Nr.: 506384W1LR



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Beschreibung

### Weckman Wellblech 18/1064 | Dach – Die ideale Lösung für langlebige Dächer

Sie suchen ein langlebiges, wetterbeständiges **Wellblech**? Dieses Dachblech vereint Stabilität, einfache Montage und hohe Widerstandsfähigkeit – perfekt für Dächer aller Art.

Ein **wetterfestes Dach** ist essenziell für jedes Bauprojekt – es schützt Ihr Gebäude zuverlässig vor Regen, Schnee und intensiver Sonneneinstrahlung. Dieses Dachblech wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Dachlösung**, zu bieten. Es überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine widerstandsfähige Beschichtung.

Hergestellt aus **Stahl** mit einer **Materialstärke von 0,63 mm**, sorgt es für eine robuste Dachlösung. Die **Plattenbreite von 1120 mm** und die **effektive Nutbreite von 1064 mm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Dank der **25 µm Polyester Beschichtung in Kupferbraun (RAL 8004)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt, während die **Profilhöhe von 18 mm** zusätzliche Stabilität bietet. Die **integrierte Antikapillarrille** verhindert Feuchtigkeitseintritt an den Überlappungen und sorgt für optimalen Wasserablauf.

### Warum Wellblech 18/1064 | Dach?

- **Hochwertiges Stahl** – Widerstandsfähig mit 0,63 mm Kernstärke.
- **Hohe Tragfähigkeit** – Sehr gute Stabilität durch 18 mm Profilhöhe.
- **Robuste Beschichtung** – 25 µm Polyester für langlebigen Schutz. [Mehr Info](#)
- **Antikapillarrille** – Schützt vor Feuchtigkeit und verhindert Wassereintritt.
- **Einfache Montage** – Ideal für Profis & Heimwerker, unkomplizierte Verlegung.
- **Individuelle Längen** – 150 mm - 9000 mm, spart Zeit & reduziert Verschnitt.
- **Anti-Kondens-Vlies** (optional) – Ohne. Schützt vor Kondenswasser. [Mehr Info](#)
- **Garantie** – 10 Jahre auf Materialqualität für langfristige Zuverlässigkeit.

### Ideal für folgende Anwendungen:

- **Sanierungen & Neubauten** – Schnelle Montage für Neu- & Bestandsdächer.
- **Carports, Terrassen & Vordächer** – Schutz für Fahrzeuge & Sitzbereiche.
- **Gartenhäuser & Schuppen** – Perfekt für langlebige Bedachungen.
- **Gewerbhallen & Lagerhäuser** – Stabile Dachlösung mit hoher Lebensdauer.
- **Ställe & landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständig gegen Wind & Regen.

### Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Wellbleche werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Deckbreite beträgt 1120 mm** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Dachfläche um die **Nutbreite von 1064 mm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird. Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Blech mühelos durch Sägen gekürzt werden.

### Jetzt Wellblech 18/1064 | Dach bestellen – Schnell geliefert & mit 10 Jahre Garantie!

Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!

**Achtung:** Für statische Berechnungen sind nur Produkte mit DIN EN 1090 zulässig. Sonderposten (DIN EN 14782) sind ausgeschlossen.



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Technische Details

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Abholung möglich | Ja                                                                             |
| Anti-Tropf Vlies | Ohne                                                                           |
| Ausführung       | Dachplatte                                                                     |
| Beschichtung     | 25 µm Polyester                                                                |
| Brandklasse      | A1                                                                             |
| DIN              | EN 1090                                                                        |
| Dachneigung      | min. 3° (5,24 cm/m)                                                            |
| Eigenschaft      | 1. Wahl                                                                        |
| Einsatzbereich   | Normale atmosphärische Bedingungen                                             |
| Farbe            | Kupferbraun (RAL 8004)                                                         |
| Garantie         | 10 Jahre Durchrostung                                                          |
| Garantie         | 10 Jahre                                                                       |
| Länge            | 150 mm - 9000 mm                                                               |
| Marke            | Weckman                                                                        |
| Material         | Stahl                                                                          |
| Montagebedarf    | Tiefsicke: ca. 6 Schrauben p/m²   Hochsicke: ca. 6 Schrauben und Kalotten p/m² |
| Nutzbreite       | 1064 mm                                                                        |
| Plattenbreite    | 1120 mm                                                                        |
| Profil           | Welle                                                                          |
| Profilhöhe       | 18 mm                                                                          |
| Prägung          | Nein                                                                           |
| Qualität         | Basic                                                                          |
| Rückseite        | Lichtgrau (RAL 7035)                                                           |
| Sale             | Nein                                                                           |
| Stahlgüte        | S280GD                                                                         |
| Struktur         | Glatt, leicht glänzend                                                         |
| Stärke           | 0,63 mm                                                                        |
| Stützabstand     | siehe Belastungstabelle                                                        |
| Topseller        | Nein                                                                           |
| Verlegerichtung  | Links-rechts / Rechts-links möglich                                            |
| Verzinkung       | 275 g/m²                                                                       |



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.