

Aufstockelement | DN 110-125



Art. Nr.: HBAA110125



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Beschreibung

DACHPROTECT Aufstockelement – Fachgerechter Anschluss bei gedämmtem Dachaufbau

Das Aufstockelement überbrückt die Dämmschicht bei einem gedämmten Flachdach und ermöglicht einen **luft- & dampfdichten Anschluss der Dampfbremse unterhalb der Dämmung**. Es ist die ideale Ergänzung zum Strangentlüftung DN 110-125 und wird oberhalb montiert.

Warum Aufstockelement?

- **Systemkomponente für Strangentlüftung** – Geeignet für den fachgerechten Anschluss der Dampfbremse bei Warmdächern.
- **Stufenlos verstellbar** – Für Dämmdicken von 80 mm bis 160 mm einsetzbar.
- **Durchmesser** – Kompatibel mit DN 110-125 HT-/KG-Rohren.
- **Technische Maße** – Breite: 290 mm, Höhe: 215 mm, Farbe: Blank.

Jetzt Aufstockelement bestellen – Für eine sichere & langlebige Flachdachentlüftung!



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Technische Details	
Ausführung	Aufstockelement
Breite	290 mm
Durchmesser	DN 110-125
Einsatzbereich	Für den Anschluss der Dampfbremse unterhalb der Dämmung
Farbe	Blank
Höhe	215 mm
Marke	DACHPROTECT
Passend für	Strangentlüftung
Zustand	Neu





Hier geht's zum Artikel:
 Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.