


Außenecke | 150 x 150 x 2000 mm | Stahl 0,50 mm | 50 µm PURLAK® | 8012 - Rotbraun



Art. Nr.: PAE2PL05082



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Beschreibung

Polmetal Außenecke | 150 x 150 x 2000 mm – Perfekter Schutz & saubere Kanten für Wandverkleidungen

Sie suchen eine langlebige und wetterbeständige Lösung um **Gebäudeecken zuverlässig zu schützen und optisch aufzuwerten**? Die Außenecke sorgt für eine saubere Abdeckung von Außenkanten, schützt Fassaden vor Witterungseinflüssen und verleiht der Konstruktion eine hochwertige Optik.

Ohne eine passende Abdeckung sind Außenkanten anfällig für Witterungseinflüsse und Abnutzung. Diese Außenecke wurde speziell entwickelt, um **Ecken stabil zu verkleiden, Stöße abzufangen** und eine einheitliche Optik zu gewährleisten. Er überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine robuste Beschichtung.

Hergestellt aus **Stahl** mit einer **Materialstärke von 0,50 mm**, bietet dieses Kanteile hohe Stabilität. Die **Länge von 2000 mm** ermöglicht eine einfache Anpassung an Ihr Dach. Dank der **50 µm PURLAK® Beschichtung in Kupferbraun (RAL 8004)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt.

Warum Außenecke | 150 x 150 x 2000 mm?

- **Hochwertiges Stahl** – Widerstandsfähig mit 0,50 mm Kernstärke.
- **Perfekter Kantenschutz** – Schützt Ecken vor mechanischen Einwirkungen & Witterung.
- **Robuste Beschichtung** – 50 µm PURLAK® für langlebigen Schutz. [Mehr Info](#)
- **Einfache Montage** – Schnell montiert durch direkte Verschraubung.
- **Feste Längen** – 2000 mm, flexibel für Ihr Bauprojekt.

Ideal für folgende Anwendungen:

- **Gebäudeecken & Fassadenabschlüsse** – Schutz und optischer Abschluss für Außenkanten.
- **Verkleidungen & Abdeckungen** – Einheitliches Erscheinungsbild für Wandsysteme.
- **Werkstätten & Produktionshallen** – Stoßfester Schutz für Industriegebäude.
- **Gartenhäuser & Carports** – Effektive Witterungsbeständige Kantenlösung für Holz- & Metallkonstruktionen.
- **Landwirtschaftliche Gebäude** – Langlebiger Schutz für Stallungen & Maschinenhallen.

Maßanfertigung & effiziente Montage

Ihre Außenecken sind in **festen Längen** erhältlich und werden nicht zugeschnitten. Die **Länge beträgt 2000 mm**, sodass Sie den Abschluss optimal an Ihre Wandfläche anpassen können. Die **Länge beträgt 2000 mm**, sodass Sie den Abschluss optimal an Ihre Dachfläche anpassen können.

Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Kanteile mühelos durch Sägen gekürzt werden.

Jetzt Außenecke | 150 x 150 x 2000 mm bestellen – Passgenau für Ihr Projekt & schnell geliefert!

Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Technische Details	
Beschichtung	50 µm PURLAK®
Einsatzbereich	Abschluss 90° Außenecken
Farbe	Kupferbraun (RAL 8004)
Länge	2000 mm
Länge A	150 mm
Länge B	150 mm
Marke	Polmetal
Material	Stahl
Montagebedarf	ca. 6 Schrauben p/lfdm
Nutzlänge	1900 mm
Rückseite	Lichtgrau (RAL 7035)
Struktur	Glatt, leicht glänzend
Stärke	0,50 mm
Verzinkung	275 g/m²
Winkel	90°
Zustand	Neu

