

Firstblechendstück groß | Stahl 0,50 mm | 25 µm Polyester | 6020 - Chromoxidgrün



D a c h & W a n d Z e v e n

Art. Nr.: PFTGESP05060



Beschreibung

Polmetal Firstblechendstück groß – Perfekter Abschluss für halbrunde Firstbleche

Sie suchen eine zuverlässige Lösung, um die **Enden Ihres halbrunden Firstblechs sauber abzudichten** und vor Witterungseinflüssen zu schützen? Die First-Endkappe sorgt für einen sauberen Abschluss, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und rundet das Dach optisch perfekt ab.

Offene Firstenden lassen Feuchtigkeit und Schmutz in die Dachkonstruktion eindringen, was zu langfristigen Schäden führen kann. Dieses Firstblech Endstück wurde speziell entwickelt, um eine **sichere Abdichtung zu gewährleisten** und gleichzeitig das Dach optisch aufzuwerten. Es überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine langlebige Beschichtung.

Hergestellt aus **Stahl** mit einer **Materialstärke von 0,50 mm**, bietet dieses Kantenteil hohe Stabilität. Dank der **25 µm Polyester Beschichtung in Chromoxidgrün (RAL 6020)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt.

Warum Firstblechendstück groß?

- **Hochwertiges Stahl** – Widerstandsfähig mit 0,50 mm Kernstärke.
- **Sauberer Firstabschluss** – Schließt die Enden des halbrunden Firstblechs sicher ab.
- **Robuste Beschichtung** – 25 µm Polyester für langlebigen Schutz. [Mehr Info](#)
- **Einfache Montage** – Schnell montiert durch direkte Verschraubung.

Ideal für folgende Anwendungen:

- **Satteldächer mit halbrunden Firstblechen** – Perfekter Abschluss für eine geschlossene Dachkonstruktion.
- **Carports, Terrassen & Vordächer** – Schutz für freistehende Überdachungen.
- **Gartenhäuser & Schuppen** – Langlebige Lösung für kleinere Dachkonstruktionen.
- **Werkstätten & Lagerhallen** – Schutz und Stabilität für große Dachflächen.
- **Landwirtschaftliche Gebäude** – Widerstandsfähige Lösung für Stallungen & Maschinenhallen.

Jetzt Firstblechendstück groß bestellen – Passgenau für Ihr Projekt & schnell geliefert!

Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!

Dach & Wand Zeven



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Technische Details

Ausführung	Firstblech Endstück
Beschichtung	25 µm Polyester
Einsatzbereich	Abschluss Enden Firstblech halbrund
Farbe	Chromoxidgrün (RAL 6020)
Länge	215 mm
Marke	Polmetal
Material	Stahl
Montagebedarf	ca. 3 Schrauben
Rückseite	Lichtgrau (RAL 7035)
Struktur	Glatt, leicht glänzend
Stärke	0,50 mm
Verzinkung	275 g/m ²
Zustand	Neu



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.