

## **Pfannenblech Szafir 350/15 | Stahl 0,50 mm | 25 µm Polyester | 6020 - Chromoxidgrün**



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: PPS35015SP05060



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Beschreibung

### Polmetal Pfannenblech Szafor 350/15 – Die ästhetische & langlebige Dachlösung

Sie suchen ein langlebiges, wetterbeständiges **Pfannenblech** mit ansprechender Optik? Dieses Dachblech vereint Stabilität, einfache Montage und hohe Widerstandsfähigkeit – perfekt für Dächer, die nicht nur schützen, sondern auch gut aussehen.

Ein **wetterfestes Dach** ist essenziell für jedes Bauprojekt – es schützt Ihr Gebäude zuverlässig vor Regen, Schnee und intensiver Sonneneinstrahlung. Dieses Pfannenblech wurde speziell entwickelt, um eine robuste und langlebige Dachlösung mit **klassischer Ziegeloptik** zu bieten. Es überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine widerstandsfähige Beschichtung.

Hergestellt aus **Stahl** mit einer **Materialstärke von 0,50 mm**, sorgt es für eine langlebige und optisch ansprechende Bedachung. Die **Plattenbreite von 1180 mm** und die **effektive Nutbreite von 1100 mm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Dank der **25 µm Polyester Beschichtung in Chromoxidgrün (RAL 6020)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt, während die **Profilhöhe von 25 mm** zusätzliche Stabilität bietet. Die **integrierte Antikapillarrille** verhindert Feuchtigkeitseintritt an den Überlappungen und sorgt für optimalen Wasserablauf.

### Warum Pfannenblech Szafor 350/15?

- **Hochwertiges Stahl** – Widerstandsfähig mit 0,50 mm Kernstärke.
- **Hohe Tragfähigkeit** – Sehr gute Stabilität durch 25 mm Profilhöhe.
- **Robuste Beschichtung** – 25 µm Polyester für langlebigen Schutz. [Mehr Info](#)
- **Antikapillarrille** – Schützt vor Feuchtigkeit und verhindert Wassereintritt.
- **Einfache Montage** – Ideal für Profis & Heimwerker, unkomplizierte Verlegung.
- **Individuelle Längen** – 500 mm - 7000 mm, spart Zeit & reduziert Verschnitt.
- **Anti-Kondens-Vlies** (optional) – Ohne. Schützt vor Kondenswasser. [Mehr Info](#)
- **Garantie** – 10 Jahre auf Materialqualität für langfristige Zuverlässigkeit.

### Ideal für folgende Anwendungen:

- **Sanierungen & Neubauten** – Schnelle Montage für Neu- & Bestandsdächer.
- **Wohnhäuser & Anbauten** – Optisch ansprechende Alternative zu klassischen Dachziegeln.
- **Carports, Terrassen & Vordächer** – Schutz für Fahrzeuge & Sitzbereiche mit stilvollem Look.
- **Gartenhäuser & Schuppen** – Hochwertige Bedachung mit langlebiger Ästhetik.
- **Ställe & landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständig gegen Wind & Regen.

### Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Pfannenbleche werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Deckbreite beträgt 1180 mm** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Dachfläche um die **Nutbreite von 1100 mm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird. Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Blech mühelos durch Sägen gekürzt werden.

### Jetzt Pfannenblech Szafor 350/15 bestellen – Schnell geliefert & mit 10 Jahre Garantie!

Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!

**Achtung:** Bestimmte Plattenlängen sind ungünstig und können zu Problemen bei der Verlegung führen. Wir



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

empfehlen keine ungünstigen Längen zu bestellen. Siehe Tabelle unter Downloads - Weitere Datenblätter.



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

| Technische Details |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Abholung möglich   | Nein                                                                  |
| Anti-Tropf Vlies   | Ohne                                                                  |
| Ausführung         | Dachplatte                                                            |
| Beschichtung       | 25 µm Polyester                                                       |
| Brandklasse        | A1                                                                    |
| DIN                | EN 14782                                                              |
| Dachneigung        | min. 9° (15,8 cm/m)                                                   |
| Eigenschaft        | 1. Wahl                                                               |
| Einsatzbereich     | Normale atmosphärische Bedingungen                                    |
| Farbe              | Chromoxidgrün (RAL 6020)                                              |
| Garantie           | 10 Jahre Durchrostung                                                 |
| Garantie           | 10 Jahre                                                              |
| Länge              | 500 mm - 7000 mm                                                      |
| Marke              | Polmetal                                                              |
| Material           | Stahl                                                                 |
| Montagebedarf      | Tiefsicke: ca. 8 Schrauben p/m²   Überlappungen: ca. 3 Schrauben p/m² |
| Nutzbreite         | 1100 mm                                                               |
| Pfannenlänge       | 350 mm                                                                |
| Plattenbreite      | 1180 mm                                                               |
| Profil             | Pfanne                                                                |
| Profilhöhe         | 25 mm                                                                 |
| Qualität           | Basic                                                                 |
| Rückseite          | Hellgrau, matt                                                        |
| Sale               | Nein                                                                  |
| Stahlgüte          | S280GD                                                                |
| Struktur           | Glatt, leicht glänzend                                                |
| Stärke             | 0,50 mm                                                               |
| Stützabstand       | max. 35 cm                                                            |
| Topseller          | Nein                                                                  |
| Verlegerichtung    | Von links nach rechts                                                 |
| Verzinkung         | 275 g/m²                                                              |



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.