

**Stehfalzblech PD-510-S | Flach | Anti-Tropf 700 g/m<sup>2</sup> | Stahl 0,50 mm | 50 µm  
PURMAT® | 7016 - Anthrazitgrau**



Art. Nr.: PS510FLPMV05076



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Beschreibung

### Polmetal Stehfalzblech PD-510-S | Flach | Anti-Tropf 700 g/m<sup>2</sup> – Die ideale Lösung für langlebige Dächer

Sie suchen ein langlebiges, wetterbeständiges **Stehfalzblech**? Dieses Dachblech vereint Stabilität, einfache Montage und hohe Widerstandsfähigkeit – perfekt für Dächer aller Art.

Ein **wetterfestes Dach** ist essenziell für jedes Bauprojekt – es schützt Ihr Gebäude zuverlässig vor Regen, Schnee und intensiver Sonneneinstrahlung. Dieses Dachblech wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Dachlösung** zu bieten. Es überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine widerstandsfähige Beschichtung.

Hergestellt aus **Stahl** mit einer **Materialstärke von 0,50 mm**, sorgt es für eine robuste Dachlösung. Die **Plattenbreite von 550 mm** und die **effektive Nutbreite von 510 mm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Dank der **50 µm PURMAT® Beschichtung** in **Anthrazitgrau (RAL 7016)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt, während die **Profilhöhe von 25 mm** zusätzliche Stabilität bietet. Die **integrierte Antikapillarrille** verhindert Feuchtigkeitseintritt an den Überlappungen und sorgt für optimalen Wasserablauf.

### Warum Stehfalzblech PD-510-S | Flach | Anti-Tropf 700 g/m<sup>2</sup>?

- **Hochwertiges Stahl** – Widerstandsfähig mit 0,50 mm Kernstärke.
- **Hohe Tragfähigkeit** – Sehr gute Stabilität durch 25 mm Profilhöhe.
- **Robuste Beschichtung** – 50 µm PURMAT® für langlebigen Schutz. [Mehr Info](#)
- **Antikapillarrille** – Schützt vor Feuchtigkeit und verhindert Wassereintritt.
- **Einfache Montage** – Ideal für Profis & Heimwerker, unkomplizierte Verlegung.
- **Individuelle Längen** – 500 mm - 5000 mm, spart Zeit & reduziert Verschnitt.
- **Anti-Kondens-Vlies** (optional) – 700 g/m<sup>2</sup>. Schützt vor Kondenswasser. [Mehr Info](#)
- **Garantie** – 30 Jahre auf Materialqualität für langfristige Zuverlässigkeit.

### Ideal für folgende Anwendungen:

- **Sanierungen & Neubauten** – Schnelle Montage für Neu- & Bestandsdächer.
- **Carports, Terrassen & Vordächer** – Schutz für Fahrzeuge & Sitzbereiche.
- **Gartenhäuser & Schuppen** – Perfekt für langlebige Bedachungen.
- **Gewerbehallen & Lagerhäuser** – Stabile Dachlösung mit hoher Lebensdauer.
- **Ställe & landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständig gegen Wind & Regen.
- **Eignung für PV-Anlagen** – Nein.

### Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Stehfalzbleche werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Deckbreite beträgt 550 mm** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Dachfläche um die **Nutbreite von 510 mm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird.

Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Blech mühelos durch Sägen gekürzt werden.

### Jetzt Stehfalzblech PD-510-S | Flach | Anti-Tropf 700 g/m<sup>2</sup> bestellen – Schnell geliefert & mit 30 Jahre Garantie!

Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

| Technische Details      |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Abholung möglich        | Nein                                        |
| Anti-Tropf Vlies        | 700 g/m²                                    |
| Ausführung              | Dachplatte                                  |
| Beschichtung            | 50 µm PURMAT®                               |
| Brandklasse             | A2-s1, d0                                   |
| DIN                     | EN 1090                                     |
| Dachneigung             | min. 8° (13,96 cm/m)                        |
| Eigenschaft             | 1. Wahl                                     |
| Einsatzbereich          | Anspruchsvollere atmosphärische Bedingungen |
| Farbe                   | Anthrazitgrau (RAL 7016)                    |
| Für Photovoltaikanlagen | Nein                                        |
| Garantie                | 30 Jahre Durchrostung und Beschichtung      |
| Garantie                | 30 Jahre                                    |
| Länge                   | 500 mm - 5000 mm                            |
| Marke                   | Polmetal                                    |
| Material                | Stahl                                       |
| Montagebedarf           | ca. 10 Schrauben (4,2 x 32 mm) p/m²         |
| Nutzbreite              | 510 mm                                      |
| Plattenbreite           | 550 mm                                      |
| Profil                  | Stehfalz                                    |
| Profilhöhe              | 25 mm                                       |
| Prägung                 | Flach                                       |
| Qualität                | Deluxe                                      |
| Rückseite               | Anti-Trop Vlies (700-900 g/m²)   Grauweiß   |
| Sale                    | Nein                                        |
| Stahlgüte               | S280GD                                      |
| Struktur                | Leicht rau, matt                            |
| Stärke                  | 0,50 mm                                     |
| Stützabstand            | siehe Belastungstabelle                     |
| Topseller               | Nein                                        |
| Verlegerichtung         | Links-rechts / Rechts-links möglich         |
| Verzinkung              | 275 g/m²                                    |



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.