


## PET Spundwandplatte | 70/18 | 1,30 mm | Klarbläulich | Blueline | 7000 mm



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: SPPT13TGK700



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Beschreibung

### Scobalit PET Spundwandplatte | 70/18 – Die ideale Lösung für lichtdurchlässige Bedachungen

Sie suchen eine langlebige, witterungsbeständige Lichtplatte für Ihr Dach oder Ihre Wand? Diese PET Lichtplatte mit **Trapez-Profil** überzeugt durch hohe Stabilität, einfache Montage und eine abgestimmte Lichtdurchlässigkeit – ideal für langlebige und witterungsbeständige Bedachungen.

Ohne eine widerstandsfähige Lichtplatte können Dächer und Wände schnell durch Witterungseinflüsse beeinträchtigt werden. Diese Lichtplatte wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Lösung für lichtdurchlässige Überdachungen** zu bieten. Sie überzeugt durch einfache Handhabung, hohe Widerstandsfähigkeit und eine witterungsbeständige Oberfläche.

Hergestellt aus **PET** mit einer **Materialstärke von 1,30 mm**, sorgt es für eine robuste Dachlösung. Die **Plattenbreite von 1160 mm** und die **effektive Nutzbreite von 1100 mm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Die **Klarbläulich** Variante sorgt für optimale Lichtverhältnisse und passt sich harmonisch an Ihre Umgebung an, während die **Profilhöhe von 18 mm** zusätzliche Stabilität bietet.

### Warum PET Spundwandplatte | 70/18?

- **PET** – Fast unzerbrechlich, recycelbar, ausgezeichnete chemische Beständigkeit. [Mehr Info](#)
- **Stärke** – Robuste 1,30 mm für hohe Belastbarkeit & Stabilität.
- **Struktur** – 18 mm Profilhöhe, Glatt, optisch ansprechend & funktional.
- **Lichtdurchlässigkeit** – Lässt ca. 71 % natürliches Licht durch.
- **Witterungsbeständig** – Geschützt gegen UV-Strahlen & Feuchtigkeit.
- **Hitzebeständig** – Bis 100° temperaturbeständig.
- **Einfache Montage** – Leichtes Material für unkomplizierte Verlegung.
- **Garantie** – 5 Jahre für langfristige Qualität & Beständigkeit.

### Ideal für folgende Anwendungen:

- **Carports, Terrassen & Vordächer** – Helle, geschützte Überdachungen.
- **Gartenhäuser & Gewächshäuser** – Perfekte Lichtdurchlässigkeit für Pflanzen.
- **Sanierungen & Neubauten** – Moderne & langlebige Bedachungslösung.
- **Gewerbehallen & Lagerflächen** – Helle Innenräume ohne zusätzlichen Energieverbrauch.
- **Landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständige Lösung für Ställe & Maschinenhallen.

### Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre PET Lichtplatten werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Deckbreite beträgt 1160 mm** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Dachfläche um die **Nutzbreite von 1100 mm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird.

Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann die Platte mühelos durch Sägen gekürzt werden.

### Jetzt PET Spundwandplatte | 70/18 bestellen – Schnell geliefert & mit 5 Jahre Garantie!

Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

| Technische Details                        |                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Abholung möglich                          | Nein                                                                            |
| Auf Rolle                                 | Nein                                                                            |
| Ausführung                                | Dach- und Wandplatte                                                            |
| Brandklasse                               | B2                                                                              |
| Dachneigung                               | min. 5° (8,73 cm/m)                                                             |
| Dehnungskoeffizient (mm/m°C) <sup>2</sup> | 0,07                                                                            |
| Eigenschaft                               | Fast unzerbrechlich, recycelbar, ausgezeichnete chemische Beständigkeit         |
| Einsatzbereich                            | Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen, Stallungen uvm.                           |
| Farbe                                     | Klarbläulich                                                                    |
| Garantie                                  | 5 Jahre Vergilbung, Lichtdurchlässigkeit   3 Hagelbeständigkeit                 |
| Garantie                                  | 5 Jahre                                                                         |
| Lichtdurchlass                            | 71 %                                                                            |
| Länge                                     | 7000 mm                                                                         |
| Marke                                     | Scobalit                                                                        |
| Material                                  | PET                                                                             |
| Montagebedarf                             | Hochsicke: ca. 15-20 Schrauben (4,5 x 45 mm) und Abstandhalter p/m <sup>2</sup> |
| Nutzbreite                                | 1100 mm                                                                         |
| Plattenbreite                             | 1160 mm                                                                         |
| Profil                                    | Trapez                                                                          |
| Profilhöhe                                | 18 mm                                                                           |
| Qualität                                  | Bio                                                                             |
| Sale                                      | Nein                                                                            |
| Struktur                                  | Glatt                                                                           |
| Stärke                                    | 1,30 mm                                                                         |
| Stützabstand                              | 50 cm (Belastung max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                                    |
| Stützabstand Wand                         | 50 cm (Belastung max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                                    |
| Temperaturbeständig                       | Bis 100°                                                                        |
| Topseller                                 | Nein                                                                            |
| UV-Beständig                              | Ja                                                                              |
| Verarbeitungstemperatur                   | Ab -40°                                                                         |
| Verlegerichtung                           | Links-rechts / Rechts-links möglich                                             |
| Zustand                                   | Neu                                                                             |



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.